

SERIE PORTABLE

MFS20E / 15E 20 - 15 cv

Ces moteurs compacts mais puissants possèdent toutes les caractéristiques que l'on s'attend à trouver sur des moteurs hors-bord plus puissants. Comme la technologie EFI sans batterie et une grande cylindrée offrent une puissance exceptionnelle.

Tout en restant les plus légers de leur catégorie, ils sont silencieux et faciles à transporter.



TECHNOLOGIES



Conception élégante avec deux options de couleur : Aqua Marine Blue et Beluga White.



La poignée multifonctionnelle de la barre offre l'interrupteur d'arrêt, le déplacement avant, la vis de réglage de la friction et l'interrupteur d'inclinaison électrique (sur les modèles à inclinaison électrique uniquement) intégrés dans la poignée de la barre pour plus de commodité.




Une économie de carburant exceptionnelle dans sa catégorie. Pourquoi utiliser plus d'essence, si vous avez le choix de ne pas le faire ?



Un séparateur d'eau et de carburant de haute qualité, facile à retirer et à vidanger, doté d'un anneau rouge qui flotte pour identifier la présence d'eau dans le circuit de carburant.



Injection électronique de carburant (EFI) avancée, sans batterie, pour un fonctionnement plus souple, un démarrage plus facile et un meilleur rendement énergétique dans toutes les conditions.



Le VST (Vapor Separator Tank) a été conçu pour intégrer la pompe d'alimentation en carburant haute pression et le refroidisseur de carburant à l'intérieur du VST, ce qui en fait un système de carburant intégré très compact et léger. Cela contribue à réduire le poids et à faciliter l'entretien.



SPECIFICATIONS

<i>Spécifications / Modèle</i>	<i>MFS15E</i>	<i>MFS20E</i>
Type moteur	4 temps – injection (EFI)	4 temps – injection (EFI)
Puissance max CV (kW)	15 cv (29,4 kW)	20 cv (36,8 kW)
Régime d'utilisation max (tr/min)	5,400 – 6,100	5,400 – 6,100
Nombre de cylindres	2	2
Cylindrée (cm3)	333	333
Alésage / course (mm)	61 x 57	61 x 57
Poids à sec (kg)	43	43
Ratio d'embase	2,15 : 1	2,15 : 1
Capacité du réservoir (L)	12 L (séparé)	12 L (séparé)
Longueur d'arbre	S – L – UL* (*option)	S – L – UL* (*option)
Alternateur	12V 144W 12A	12V 144W 12A
Hélice standard	S : 9,25 x 10 – 3 pales / L : 9,25 x 11 – 3 pâles	
Couleurs	Aqua Blue	Aqua Blue, Beluga White

Coordonnées concessionnaire :

